55-Liter
OVEN & INCUBATOR...

فور و انکوباتور ۵۵ لیتری/ ۵۵. لیتر فرن وحاضنة

مشخصات فنی:

- فرکانس ۵۰Hz
- نمایشگر دیجیتالی برای دما و زمان
- قابلیت تنظیم زمان
- جنس محفظه داخلی از استنلس استیل
- بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ استاتیک
- حجم ۵۵ لیتر

فور: آون

- ولتاژ ۲۲۰ ولت
- توان ۱۰۰۰ وات
- ترمومتر وترموستات دیجیتال
- محدوده دمایی ۲۰۰-۵۰ درجه سانتی گراد
- ابعاد خارجی ۵۰x۴۵x۷۲ سانتی متر (عرض x عمق x ارتفاع)
- ابعاد داخلی ۳۷x۳۱x۴۵ سانتی متر (عرض x عمق x ارتفاع)

انکوباتور:

- محدوده دمایی ۵ درجه سانتی گراد بالاتر از محیط تا ٦٥
- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- توان ۲۵۰ وات
- ترمومترو ترموستات دیجیتال
- تایمر دیجیتال
- ابعاد خارجی: ۵۰x۴۵x۷۲ سانتی متر (عرض x عمق x ارتفاع)
- ابعاد داخلی:۳۷x۳۱x۴۵ سانتی متر (عرض x عمق x ارتفاع)

المواصفات الفنية:

- تردد ۵۰Hz هرتز
- العرض الرقمی لدرجة الحرارة والوقت
- إمكانية إعداد درجة حرارة تصل إلى ۹۰ درجة مئوية
- إمكانية إعداد الوقت
- نوع معدن الحافظة الداخلية هو من الفولاذ المقاوم للصدأ استانلس استيل
- الجسم الخارجی من الورق الزيتی مع لون ثابت
- الحجم ۵۵ لتر

المجفف الحرارى : الفرن

- الجهد ۲۲۰ فولط
- الاستطاعة ۱۰۰۰ واط
- ميزان الحرارة ترمومتر و ترموستات رقمی
- نطاق درجة الحرارة هو ۲۰۰-۵۰ درجة مئوية
- الأبعاد الخارجية ۷۲ × ۴۵ × ۵۰ سم (العرض × العمق × الارتفاع)
- الأبعاد الداخلية ۴۵ × ۳۱ × ۳۷ سم (العرض × العمق × الارتفاع)

الحاضنة:

- نطاق درجة الحرارة ۵ درجات مئوية فوق درجة الحرارة المحيطة وحتى ۶۵ درجة مئوية
- الجهد الداخل ۲۲۰ فولط
- الاستطاعة ۲۵۰ واط
- ميزان الحرارة الترمومتر و الترموستات رقمی
- الموقت الرقمی
- الأبعاد الخارجية: ۷۲ × ۴۵ × ۵۰ سم (العرض × العمق × الارتفاع)
- الأبعاد: ۴۵ × ۳۱ × ۳۷ سم (العرض × العمق × الارتفاع)

Technical specifications:

-Frequency: 50 Hz
-Digital monitor for temperature & time
-Temperature adjustment to 90 centigrade degree
-Time adjustable
-Internal cabin made of stainless steel
-External body: oil sheet with static paint
-Volume: 55 liter

Phore: Oven

-Voltage: 220V
-Power: 1000W
-Digital thermometer and thermostat
-Temperature range 50-200 centigrade degree
-External dimensions: 50 x 45 x 72 cm (width x depth x height)
-Internal dimensions: 37 x 31 x 45 cm (width x depth x height)

Incubator:

-Temperature range: 5 centigrade degree higher than environment up to 65 (centigrade degree)
-Input voltage: 220V
-Power: 250W
-Digital thermostat
-Digital timer
-External dimensions: 50 x 45x 72 cm (width x depth x height)
-Internal dimensions: 37 x 31 x 45 cm (width x depth x height)

DAGHIGHPARTO.COM

WATER BATH...

بن ماری سرولوژی و جوش / الحمام المائي سيرولوجيا الأمصال و الغليان

مشخصات فنی:

- فرکانس ۵۰Hz
- جنس مخزن از استیل
- شیر تخلیه آب

سرولوژی:

- محدوده دمایی ۱۰۰-۳۷ درجه سانتی گراد
- نمایشگر دما دیجیتال
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت
- توان: ۱۰۰۰ وات
- حجم: ۱۵ لیتری
- ابعاد داخلی: ۴۲x۲۳x۱۶ سانتیمتر (عرض x عمق x ارتفاع)
- ابعاد خارجی: ٦٦x۳۳x۳۰ سانتیمتر (عرض x عمق x ارتفاع)

جوش ۸ خانه:

- محدوده دمایی ۱۰۰-۵۰ درجه سانتیگراد
- دقت دمایی ±۱۰ درجه سانتی گراد
- ابعاد خارجی: ۵۰x۳۵x۱۷ سانتی متر (عرض x عمق x ارتفاع)
- ابعاد داخلی: ۴۸x۳۱x۸ سانتی متر (عرض x عمق x ارتفاع)
- تایمر و ترمومتر ندارد
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت
- توان: ۱۰۰۰ وات

المواصفات التقنيه:

- التردد ۵۰Hz هرتز
- نـوع معـدن الخـزان مـن الفـولاذ الصلـب السـتيل المقـاوم للصـدأ
- صنبور تفريغ الماء

سيرولوجيا الأمصال:

- نطاق درجة الحرارة ۱۰۰ -۳۷ درجة مئوية
- عرض درجة الحرارة رقمی
- الجهد: ۲۲۰ فولط
- الاستطاعة: ۱۰۰۰ واط
- الحجم: ۱۵ لتر
- الأبعاد الداخلية : ۴۲ × ۲۳ × ۱۶ سم (العرض × العمق × الارتفاع)
- الأبعاد الخارجية: ۶۶ × ۳۳ × ۳۰ سم (العرض × العمق × الارتفاع)

الغليان ۸ خانات:

- نطاق درجة الحرارة ۱۰۰ - ۵۰ درجة مئوية
- دقة درجة الحرارة ۱۰ ± درجة مئوية
- الأبعاد الخارجية: ۵۰ × ۳۵ × ۱۷ سم (العرض × العمق × الارتفاع)
- الأبعاد الداخلية: ۴۸ × ۳۱× ۸ سم (العرض × العمق × الارتفاع)
- لا يوجد مؤقت ومقياس درجة حرارة ترمومتر
- الجهد: ۲۲۰ فولط
- الاستطاعة: ۱۰۰۰ واط

Technical Data:

Frequency: 50Hz
Tank materials: Steel
Water discharge valve

Serology:

Temperature range: 37-100 centigrade degree
Digital temperature display
Voltage: 220V
Power: 1000W
Volume – capacity: 15 liter
Internal dimensions: 16 x 23 x 42 centimeter (width x depth x height)
External dimensions: 30 x 33 x 66 centimeter (width x depth x height)

Boil: 8-chambers:

Thermal range: 50-100 centigrade degree
Temperature precision: ±10 centigrade degree
External dimensions: 17 x 35 x 50 centimeter (width x depth x height)
Internal dimensions: 8 x 31 x 48 centimeter (width x depth x height)
Timer and thermometer: Not provide
Voltage: 220V
Power: 1000W

DAGHIGHPARTO.COM

25&75- Litr

AUTOCLAVE CLASS B ...

اتو کلاو ۲۵ و ۷۵ لیتری کلاس B/ الأوتوکلاف ۲۵ و ۷۵ لتر الصنف ب

مشخصات فنی:

- بوشنها از جنس استیل S.S 316-L با گام ۱/٤ و ۲/۱
-لوله و اتصالات از جنس فسفر و برنز و یا استیل
-کاور بیرونی از جنس استیل ۳۰٤ نگیر و ضد زنگ
- شیر برقی ۲۲۰V و ۲٤ V ایتالیایی
- المنت اسپانیایی
-نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم دما تا ۱۳٤ c° ، زمان تا ۹۹ دقیقه
-اعلام پایان سیکل استریل و هشدار های مربوطه
-هشدار باز بودن درب
-وکیوم دو مرحله ایی و قابل تنظیم
-میزان خشکی و رطوبت وسایل بارگیری شده بعد از استریل ۹٦ در صد
-قابلیت تنظیم وکیوم برای وسایل و مراکز مختلف بستگی به نوع چیدمان بار
-ولتاژ ورودی۲۲۰V

مشخصات اتوکلاو ۷۵ لیتری کلاسB

-درب از جنس استیل 316L با ضخامت ۱۲mm قطر ٤۹۰mm
-محفظه از جنس استیل S.S 316-L با ضخامت ۰/۳mm ، قطر ٤۰۲mm و ارتفاع ٦۰۰mm
-جریان اولیه ۱۸A
-توان مصرفی ٤۰۰۰W
-فرکانس ۵۰Hz

مشخصات اتوکلاو ۲۵ لیتری کلاسB

-درب از جنس استیل S.S316-L با ضخامت ۸mm قطر ٤۰۰mm
-محفظه از جنس استیل S.S 316-L با ضخامت ۰/۳mm، قطر ۳۰۲mm و ارتفاع ٦۰۰mm
-جریان اولیه ۱٤A
-توان مصرفی ۲۷۵۰W
-فرکانس ۵۰Hz

آزمونهای انجام شده

-تست هیدرواستاتیک ۵ Bar
-تنظیم و تست شیر اطمینان ۲/۷Kgcm²
-تست عملکرد ۲/٤Kgcm²
-تست میکروبی ۲/٤Kgcm²
-تست وکیوم وخلاء ۹ در صد بار منفی
-تست های ولتاژ
-تست ترمومتری
-انگشت آزمون

المواصفات التقنیه:

- المقیس مأخذ التوصیل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الاستیل S.S 316-L مع الخطوات ۱.۴ و ۲.۱
- الأنابیب والوصلات و التجهیزات مصنوعة من الفسفور و البرونز أو الفولاذ المقاوم للصدأ
- الغطاء الخارجی من نوع الفولاذ الاستیل المقاوم للصدأ ۳۰۴
- صنبور کهربائی ۲۲۰ فولط و ۲۴V فولط الإیطالیة
- عناصر و مکونات اسبانیة
- شاشة رقمیة للعارض مع إمکانیة ضبط درجة حرارة تصل إلی ۱۳۴ درجة مئویة ، والوقت یصل إلی ۹۹ دقیقة
- إعلام نهایة الدورة المعقمة والتنبیهات ذات الصلة المرتبطة
- تحذیر و تنبیه أن الباب مفتوح
- حجم فراغ ذو مرحلتین وقابل للتعدیل
- معدل الجفاف و الرطوبة للعناصر و الأدوات المحملة بعد التعقیم ٪۹۶
- إمکانیة تعدیل وتنظیم الفراغ من اجل مختلف المعدات و الأدوات والمراکز المرتبطة علی نوع ترتیب و توزیع الحمولة
- الجهد الداخل ۲۲۰ فولط

مواصفات الاتوکلاف وعاء معدنی للتعقیم ۷۵ لتر الصنف ب

- الباب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316-L بسماکة ۱۲ مم، وقطره ۴۹۰ ملم
- محفظة من الفولاذ المقاوم للصدأ S.S316-L بسماکة ۰.۳ ملم ، وقطرها ۴۰۲ ملم وارتفاعها ۶۰۰ ملم
- التدفق الأولی ۱۸ أمبیر
- الاستطاعة المستهلکة تصل إلی ۴۰۰۰w واط
- التردد ۵۰ هرتز

مواصفات الاتوکلاف وعاء معدنی للتعقیم ۲۵ لتر الصنف ب

- الباب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ S.S316-L بسماکة ۸ ملم ، وقطره ۴۰۰ ملم
- المحفظة من نوع الفولاذ المقاوم للصدأ S.S316-L بسماکة ۰.۳ ملم ، قطرها ۳۰۲ ملم وارتفاع ۶۰۰ ملم
- التدفق الأولی ۱۴ أمبیر
- الاستطاعة المستهلکة تصل إلی ۲۷۵۰W واط
- التردد ۵۰ هرتز

اختبارات والتجارب المنجزة والتی تم القیام بها

- الاختبار الهیدروستاتیکی ۵ بار
- تنظیم و اختبار صمام الأمان ۲.۷Kgcm²
- اختبار الأداء ۲.۴Kgcm²
- اختبار المیکروبات ۲.۴Kgcm²
- اختبار الخلاء و الفراغ ٪۹ بار سالب
- اختبارات الجهد
- اختبار قیاس الحرارة
- اختبار الإصبع

Technical Data:

-Bushings made of steel S.S 316-L in 1.4 and 2.1 steps
-Pipes and fittings made of phosphor, bronze and/or steel
-External cover made of stainless steel 304 and rust proof
-220V and 24V Italian electric valves
-Elements made in Spain
-Digital display with the capability of adjusting temperature to 134°C, time to 99 minutes
-Declaring the end of sterile cycle and the alarms
-Open door warning
-Two-stage and adjustable vacuum
-The drought and moisture of loaded equipment after 96 percent sterile
-Adjustable vacuum for different apparatus and centres depending on load layout
-Entrance voltage 220V

Specifications of 75-Lt. Autoclave, Class B

-The door is made of Steel 316-L in 12mm thickness and 490mm diameter
-Chamber made of S.S316-L steel, capacity: 0.3mm, diameter: 402mm and height: 600mm
-Primary current 18A
-Power consumption 4000W
-Frequency: 50Hz

Specifications of 25-Lt. Autoclave, Class B

-The door is made of Steel S.S.316-L in 8mm thickness and 400mm diameter
-Chamber made of S.S316-L steel, capacity: 0.3mm, diameter: 302mm and height: 600mm
-Primary current 14A
-Power consumption 2750W
-Frequency: 50Hz

Tests performed

-Hydrostatic test 5 Bar
-Adjustment and safety valve test 2.7 Kgcm²
-Performance test 2.4 Kgcm²
-Microbial test 2.4 Kgcm²
- Vacuum test, 9 percent negative load
- Voltage tests
- Thermometer test
- Test finger

DAGHIGHPARTO.COM

Refrigerator
INCUBATOR ...

انکوباتور یخچالدار و کوره الکتریکی/ الحاضنة المزودة بثلاجة و الفرن الكهربائي

مشخصات فنی:

انکوباتور یخچالدار:

- ولتاژ ورودی 220V
- فرکانس 50Hz
- کنترل دمایی از دمای 5- تا 60 درجه سانتی گراد با ترموتر دیجیتالی (اتومات)
- موتور یخچال 8/1
- ابعاد داخلی 31x39x44
- ابعاد خارجی 47x86x58
- جنس محفظه داخلی از استنلس استیل
- بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ کوره ای یا استیل و یا رنگ استاتیک
- حجم 55 لیتر

کوره لکتریکی ۲/۵ لیتر ی:

-توان مصرفی: 2 کیلو وات
-عایق 3 لایه از اجر و برد سرامیکی و جرم ر یختنی
کنترل کننده دیجیتال همراه تایمر
-بدنه فولادی پوشیده شده از رنگ الکترو استاتیک
-ابعاد خارجی: 45x48 ۳۵x سانتی متر
(عرض x عمق x ارتفاع)
-ابعاد داخلی: 10x20x13 سانتی متر
(عرض x عمق x ارتفاع)

المواصفات التقنيه:

الحاضنة المزودة بثلاجة:

- الجهد الداخل ۲۲۰ فولط
- التردد ۵۰ هرتز
- التحكم فی درجة الحرارة من ۵- إلى ۶۰ درجة مئوية مع ميزان الحرارة الرقمی (تلقائی)
- محرک ثلاجة ۸/۱
- الأبعاد الداخلية ۴۴×۳۹×۳۱
- الأبعاد الخارجية ۵۸×۸۶×۴۷
- نوع معدن الحافظة الداخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ ستانلس استیل
- الجسم الخارجی من الورق الزيتی مع لون الفرن من الصلب الاستيل أو لون ثابت ستاتيكی
- الحجم ۵۵ لترا

الفرن الكهربائی ۲,۵ لتر:

-استهلاک الطاقة: ۲ كيلو واط
-عازل مؤلف من ۳ طبقات من قرميد الطوب السيراميكی و الكتل القوية المصبوبة
-تحكم المؤقت رقمی
- الجسم فولاذی مغطی بلون الكترونی استاتيكی ثابت
- الأبعاد الخارجية: ۴۸ × ۴۵ × ۳۵ سم
(العرض × العمق × الارتفاع)
- الأبعاد الداخلية: ۱۳ × ۲۰ × ۱۰ سم
(العرض × العمق × الارتفاع)

Technical Data:

Refrigerator incubator:

-Entrance voltage 220V
-Frequency 50Hz
-Temperature control of -5 to 60 centigrade degree with automatic digital thermometer
-Refrigerator motor 8/1
-Inner diameter 31 x 39 x 44
-External diameter: 47 x 86x 58
-Internal chamber made of stainless steel
-External body from oil sheet with furnace or steel paint and/or static paint
-volume: 55 liter

Electric furnace 2.5-liter capacity

-Power consumption: 2KW
-3-layer insulator of brick, ceramic board, cast iron mass
-Digital controller with timer
-Steel body, electrostatic paint
-External dimensions: 35 x 45 48 cm (width x depth x height)
-Internal dimensions: 10 x 20 x 13 cm (width x depth x height)

DAGHIGHPARTO.COM

50-75-100&130-Litr

AUTOCLAVE CLASS B ...

اتو کلاو ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۳۰ لیتری کلاس B / الأوتوكلاف وعاء معدني للتعقيم ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۳۰ لتر الصنف ب

مشخصات فنی:

-با درب و سیکل استریل کامل اتوماتیک
-گیربکس کلاچ دار جهت جلوگیری از آسیب پذیری گیربکس درب
-دارای مولد بخار، تمام استیل و دارای اتاقک چمبر استیل
-دارای نمایشگر دما و فشار به صورت دیجیتال
-دارای پمپ آبگیری و پمپ وکیوم
-دارای 2 کلاس کاری آزمایشگاهی و پزشکی
-دارای ترموستات جهت جلوگیری از دما و فشار مازاد
-دارای میکروسوئیچ جهت اطمینان از بسته بودن درب
-دارای سوپاپ اطمینان ایتالیایی جهت جلوگیری از ازدیاد بیش از حد فشار اتاقک
-دارای 2 فیوز قطع سریع فاز و نول در صورت بروز اتصال برق و ازدیاد بیش از حد جریان مصرفی (آمپر)
-دارای کنترل سطح آب مکانیکی و دیجیتالی
-دارای شیر و اتصالات از جنس استنلس استیل و فسفر برنز
-دارای واشر آبندی از جنس سیلیکن آمریکایی
- اتوکلاوهای یاد شده دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
-ابعاد مخزن 50 لیتری: 40x50
-ابعاد مخزن 75 لیتری: 60x40
-ابعاد مخزن 100 لیتری: 90x40
-ابعاد مخزن 130 لیتری: 110x40
-ابعاد خارجی کابین: ارتفاع 140، عرض 80، طول 100

آزمونهای انجام شده

-تست هیدرواستاتیک ۵ Bar
-تنظیم و تست شیر اطمینان ۲/۷Kgcm²
-تست عملکرد ۲/٤Kgcm²
-تست میکروبی ۲/٤Kgcm²
-تست وکیوم وخلا ء ۹ در صد بار منفی
-تست های ولتاژ
-تست ترمومتری
-انگشت آزمون

المواصفات التقنيه:

- مزودة بباب و دورة تعقيم كاملة أتوماتيكية
- علبة التروس مزودة بمقابض مثبتة لمنع الضعف والضرر في علبة تروس الباب
- مزود بمولد للبخار ، جميع المكونات منالاستيل مزودة بغرفة من الصلب الاستيل
- مزودبعارض درجة الحرارة وعرض الضغطبشكل رقمي
- مزود بمضخة ماء ومضخة تفريغ
- يوجد فئتان للعمل المخبرية والطبية
- مزود بترموستات مقياس حرارة لمنع درجة الحرارة الزائدة عن الحد والضغط الزائد
- مزودة بمفتاح مجهري صغير من أجل التأكد من أنإغلاق البابيشكل كامل
- يوجد صمام أمان إيطالي من أجل منع زيادة الضغط أكثر من الحد المسموحللغرفة
- بمزودة بفيوزين من اجل القطع السريع للتيار والمرحلة والانقطاع في حالة ظهور الماس أو الاتصال الكهربائي ومن أجل الزيادة أكثر من الحد المسموح للتيار المستهلك (أمبير)
- مزودة بضبط مستوى المياه بشكل ميكانيكيورقمي
- مزودة بصنبوروصمام و وصلات والتجهيزات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الاستيل و والبرونز الفوسفور
- تمتلك جوان مطاطي لعزل الماء من نوع السليكون الأمريكي
- تتمتع الأتوكلاف وعاء معدني للتعقيم المذكورة أعلاه بضمان و كفالة لمدة سنة واحدة وعشر سنوات من خدمة ما بعد البيع
- أبعاد الخزان السعة ٥٠ لترً: ٥٠ × ٤٠
- أبعاد الخزان السعة ٧٥ لترً: ٤٠ × ٦٠
- أبعاد الخزان السعة ١٠٠ لتر: ٤٠ × ٩٠
- أبعاد الخزان السعة ١٣٠ لتر: ٤٠ × ١١٠
- الأبعاد الخارجية للمقصورة: الارتفاع ١٤٠ ، العرض ٨٠، الطول ١٠٠

اختبارات والتجارب المنجزة والتى تم القيام بها

- الاختبار الهيدروستاتيكي ٥ بار
- تنظيم و اختبار صمام الأمان ٢.٧Kgcm²
- اختبار الأداء ٢.٤Kgcm²
- اختبار الميكروبات ٢.٤Kgcm²
- اختبار الخلاء و الفراغ ٩٪ بار سالب
- اختبارات الجهد
- اختبار قياس الحرارة
- اختبار الإصبع

Technical Data:

- Fully automatic door and sterile cycle
- Gearbox with clutch to prevent door gearbox damages
- Steam generator included, fully steel with steel chamber
- Digital Temperature and pressure display
- Water intake and vacuum pumps included
- Available in the classes of two lab and medical work
- Thermostat for preventing excessive temperature and additional pressure included
- Micro switch designed for ensuring the door is firmly closed.
- Italian made safety valve designed to prevent excessive pressure in chamber
-Two fuses installed for immediate disconnection of phase and null in case of electricity short circuits and overload in consumption current (ampere)
- Mechanical and digital water level control
-Valve and connections made of stainless steel, phosphor end bronze
-Sealing washer made of American Silicon
-Autoclaves have one-year guaranty and ten-years of after-sale-services
- 50- Liter Tank dimensions: 40 x 50 (cm)
- 75- Liter Tank dimensions: 60 x 40 (cm)
- 100- Liter Tank dimensions: 90 x 40 (cm)
- 130- Liter Tank dimensions: 110 x 40 (cm)
- External dimensions of cabin: Height: 140, width: 80, Length: 100

Tests performed

-Hydrostatic test 5 Bar
-Adjustment and safety valve test 2.7 Kgcm²
-Performance test 2.4 Kgcm²
-Microbial test 2.4 Kgcm²
- Vacuum test, 9 percent negative load
-Voltage tests
- Thermometer test
- Test finger

DARGHIRATO.COM